

2026 MAVERICK MAX X RS TURBO RR SAS



Dusty Navy

KENMERKEN

- Smart-Lok™** voordifferentieel
- Smart-Shox technologie met DDA-klep
- FOX† 3.0 PODIUM† schokdempers met bypass
- Riepbewakingssysteem
- 850 W magneeto
- 4,5 inch brede digitale display met toetsenpaneel & touchscreen van 10,25 inch
- X-pakket stickerstet/stoelen
- 4-puntsgordel met schouderkussens
- Typerende Can-Am-ledverlichting
- 15 inch gegoten aluminium beadlock velgen
- 32 inch XPS Trac Force banden
- Volledig hard dak
- Volledige HMW kunststof skidplate voor zwaar gebruik
- RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) met start/stop-knop
- Claxon met Carling

MOTOR	Turbo RR
Type	200 pk, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cc driecilindermotor met turbocompressor, vloeistofgekoeld met ingebouwde intercooler en krachtig luchtfilter
Brandstofvoersysteem	iTC™ (Intelligent Throttle Control) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)
Transmissie	pDrive primaire en Quick Response System X (QRS-X) CVT met hoge luchtstroom, L / H / N / R / P
Aandrijflijn	Vergrendelbaar voordifferentieel met exclusieve Smart-Lok* volwaardig 2WD / 4WD met voordifferentieelvergrendeling / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
Stuurbevoegdheid	Dynamische stuurbevoegdheid (DPS™) met drie modi en hoog koppel

WIELOPHANGINGEN

Voorwielophanging	Dubbele A-arm met stabilisatorstang / 55,9 cm veerweg / Op Trophy Truck geïnspireerde armen
Voorschokdempers	FOX† 2.5 PODIUM† Piggyback met bypass en Smart-Shox technologie met DDA klep (Dynamic Damping Adjustment)
Achterwielophanging	TTX (Torsional Trailing-arm X) met 4 stangen en stabilisatorstang / 55,9 cm veerweg
Achterschokdempers	FOX† 3.0 PODIUM† met bypass en Smart-Shox**-technologie met DDA klep (Dynamic Damping Adjustment) **Smart-Shox is ontwikkeld in samenwerking met Tractive Industries, marktleider in de sector van ophangingen

BANDEN / VELGEN

Voor- en achterbanden	XPS Trac Force 32 x 10 x 15 inch
Velgen	15 inch gegoten aluminium beadlock

REMMEN

Voor	Twee sets 262 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen
Achter	Twee sets 248 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen

AFMETINGEN / CAPACITEITEN

Kooi	Dubbelfasig 980 staal
Geschat drooggewicht *	880,9 kg
L x B x H	419,1 x 184,7 x 174 cm
Wielbasis	342,9 cm
Bodemvrijheid	40,6 cm
Laadvermogen laadruimte	68 kg met LinQ™-snelmontagesysteem
Bergruimte	Totaal: 11,4 L
Brandstoftankinhoud	40 L

EIGENSCHAPPEN

Meter	4,5 inch brede digitale display met toetsenpaneel & touchscreen van 10,25 inch
Magneetontsteking	850 W
Instrumentarium	Uitgang gelijkstroom (10 A)
Verlichting	Ledkoplampen Typerende ledverlichting Ledachterlichten
Lier	N.v.t.
Antidiefstalsysteem	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) met start/stop-knop
Bescherming	Geïntegreerde voorbumper Kwartdeuren Volledig hard dak 4-puntsgordel met schouderkussens Volledige HMW kunststof skidplate voor zwaar gebruik Trekhaak achteraan

GARANTIE

Fabrieksgarantie	2 jaar beperkte garantie van BRP
------------------	----------------------------------



VRAAG EEN
PRIJSOPGAVE AAN

