

2026 OUTLANDER MAX XT-P 1000R T ABS - WITH SAS



Mineral Grey & Orange Crush

KENMERKEN

- Radiator-koelventilator met hoog debiet van 120 W & 500 cm³
- Dynamische stuurbekrachtiging (DPS) met drie modi
- Intelligent Engine Braking (iEB) en rijmodi
- Open ABS voordifferentieel met automatische vergrendeling
- 27 inch XPS Trail King 2 banden specifiek voor onverharde wegen
- KYB-schokdempers met Smart-Shox Technology
- 14 inch aluminium beadlock velgen
- 1.588 kg lier met synthetische kabel
- Touchscreen van 10,25 inch
- Volledige skidplate, voorbumper, achterbumper
- Stabilisatorstang vooraan
- Aluminium stuur met taps profiel met sport-handbeschermers
- Telefoonvak en USB-lader
- Uitklapbare bergruimte vooraan
- Uitneembare bergruimte achteraan
- Special edition stoel
- Extra gelakte panelen
- Typerende ledverlichting
- Spiegels
- Knipperlichten
- Claxon met richtingaanwijzerhendel

MOTOR	1000R
Type	101 pk, Rotax® 999 cc, V-twin, DOHC, vloeistofgekoeld Radiator-koelventilator met hoog debiet van 120 W & 500 cm ³
Brandstoftoevoersysteem	Intelligent Throttle Control (iTC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)
Transmissie	pDrive primaire CVT L / H / N / R / P
Aandrijflijn	Selecteerbaar 2WD / 4WD met BTC (Brake Traction Control)
Rij-assistentie	Work / Standaard / Sportmodi Intelligent Engine Braking (iEB™)
Stuurbekrachtiging	Dynamische stuurbekrachtiging (DPS) met drie modi

WIELOPHANGINGEN	
Voorwielophanging	Gebogen dubbele A-arm met stabilisatorstang 27,4 cm veerweg
Voorschokdempers	KYB-schokdempers met Smart-Shox Technology
Achterwielophanging	Gebogen dubbele A-arm 30,5 cm veerweg
Achterschokdempers	KYB-schokdempers met Smart-Shox Technology

BANDEN / VELGEN	
Voor- en achterbanden	XPS Trail King 2 - 27 x 8/10 x 14
Velgen	14 inch aluminium beadlock

REMMEN	
Voor	Dubbele 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen
Achter	Enkele 214 mm schijfrem met hydraulische dubbelzuiger remklauw

AFMETINGEN / CAPACITEITEN	
Geschat drooggewicht *	453 kg
L x B x H	260,6 x 123,2 x 143,3 cm
Wielbasis	154,4 cm
Bodemvrijheid	30,5 cm
Zithoogte	96 cm
Draagvermogen rek	Voor: 54,4 kg / Achter: 109 kg
Bergruimte	40 L
Trekvermogen	830 kg
Brandstoftankinhoud	19,5 L

EIGENSCHAPPEN	
Meter	Touchscreen van 10,25 inch
Magneetontsteking	650 W
Instrumentarium	Telefoonvak & USB-lader
Contact	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
Verlichting	Ledkoplampen en -achterlichten Typerende ledverlichting
Lier	Can-Am HD3500 (1588 kg) lier met synthetische kabel
Zitting	Speciale editie zitting (kleur, stiksel en materiaal) met afneembaar passagierszadel
Stuur	Aluminium stuur met taps profiel met sport-handbeschermers
Bescherming	Volledige skidplate Voor- en achterbumper voor zwaar gebruik Handbeschermers
Type trekhaak	5 cm trekhaak achter en trekhaakkogel

GARANTIE	
Fabrieksgarantie	2 jaar beperkte garantie van BRP



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. TM, ® en het BRP-logo zijn handelsmerken van BRP of diens dochtermaatschappijen. *Drooggewicht basismodel afgebeeld. †Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. BRP behoudt zich het recht voor om te allen tijde specificaties, prijzen, ontwerpen, kenmerken, modellen of uitrustingen stop te zetten of te wijzigen zonder enige verplichting. Gedraag je als een verantwoordelijk bestuurder. BRP beveelt ten eerste aan dat alle ATV-bestuurders een opleiding volgen. Voor al je vragen omtrent veiligheid en opleiding kun je contact opnemen met jouw dealer. ATV's besturen kan gevaarlijk zijn. Voor je eigen veiligheid: de bestuurder en passagier(s) moeten steeds een helm, oogbescherming en andere beschermende kleding dragen. Rijden en alcohol/drugs gaan niet samen. Doe nooit aan stunts. Vermijd ongepaste snelheden en wees bijzonder voorzichtig op moeilijk terrein. ATV's met een cilinderinhoud boven 90cc mogen enkel worden bestuurd door bestuurders van 16 jaar en ouder. Vervoer nooit passagiers op ATV's die daarvoor niet specifiek ontworpen zijn. Sommige getoonde modellen kunnen optionele uitrusting bevatten.



VRAAG EEN
PRIJSOPGAVE AAN

