

2026 OUTLANDER MAX ELECTRIC T



White

KENMERKEN

- Vloeistofgekoeld systeem: Batterij, omvormer, motor en ingebouwde lader
- Opladen van 20% tot 80% vanaf slechts 50 min.
- Tot 75 km rijbereik
- Hoge en lage versnelling voor volledige werkcapaciteit
- Motormodi en snelheidsbegrenzer
- Specifieke banden voor optimaal niveau van geluid en trillingen
- Regeneratief remmen met 3 niveaus
- Schakelen in de achteruit tijdens het rijden
- 5 inch kleurenscherm
- Voor- en achterbumper
- Ledkoplampen en -achterlichten, specifiek led-POD-licht
- Trekhaakkogel, spiegels, knipperlichten

MOTOR

Type	47 pk / 53 lb-ft, ROTAX® E-POWER, vloeistofgekoeld
Vermogen	Top: 47 pk (35 kW) Continu: 27 pk (20 kW)
Motorkoppel	Top: 53 lb-ft (72 Nm) Continu: 21 lb-ft (28 Nm)
Topsnelheid/langdurig	Hoge versnelling: 60 km/u Lage versnelling: 45 km/u

ACCU

Type	Geïntegreerd, lithium-ion
Accu bedrijfs-temperatuurbereik	Van -20°C tot 40°C
Capaciteit	8,9 kWh
Koelsysteem	Vloeistofgekoeld: Batterij, omvormer en ingebouwde lader Geïntegreerde AC-verwarming voor opladen bij lage temperaturen
Geschatte actieradius (wanneer volledig opgeladen)	Getest in overeenstemming met WMTC*: 80 km Gemiddeld nuttig rijbereik*: 50 km
Functie	Regeneratief remmen met 3 niveaus van aanpassingen
Lader	Ingebouwde lader 6,6 kW Niveau 2 (compatibel met niveau 1 opladen)
Aansluiting	Type 2 IEC 62196 met geïntegreerde ledverlichting
Oplaadtijd: Niveau 2 (240 V)	50 min. (20 - 80%) 1 uur 30 min. (0 - 100%)
Oplaadtijd: Niveau 1 (120 V)	3 uur 10 min. (20 - 80%) 5 uur 15 min. (0 - 100%)

AANDRIJFLIJN

Transmissie	L / N / H / P Achteruit geactiveerd via startknop
Aandrijflijn	Selecteerbaar 2WD / 4WD met Visco-Lok† QE voordifferentieel met automatische vergrendeling
Rij-assistentie	Werk / Standaard / Sportmodi Snelheidsbegrenzer
Stuurbekrachtiging	Dynamische stuurbekrachtiging (DPS) met drie modi

WIELOPHANGINGEN

Voorwielophanging	Dubbele A-arm 24,8 cm veerweg
Voorschokdempers	Twin tube
Achterwielophanging	Dubbele A-arm 26 cm veerweg
Achterschokdempers	Twin tube

BANDEN / VELGEN

Voor- en achterbanden	XPS Recon Force 26 x 8/10 x 14 inch
Velgen	14 inch gegoten aluminium

REMMEN

Voor	Dubbele 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen
Achter	Enkele 214 mm schijfrem met hydraulische dubbelzuiger remklauw

AFMETINGEN / CAPACITEITEN

Geschat drooggewicht *	402 kg
L x B x H	249 x 122.2 x 142.2 cm
Wielbasis	154.2 cm
Bodemvrijheid	30.5 cm
Zithoogte	96.7 cm
Draagvermogen rek	Voor: 54,4 kg / Achter: 109 kg
Bergruimte	34 L
Trekvermogen	830 kg

EIGENSCHAPPEN

Meter	5 inch kleurenscherm
DC/DC-omzetter	Continu 500 W (bij alle snelheden inclusief stationair)
Instrumentarium	Telefoonlader met 1xUSB-A en 1xUSB-C aansluitingen
Contact	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
Verlichting	Ledkoplampen en -achterlichten Typerende ledverlichting Led-POD-verlichting
Lier	N/A
Zitting	Afneembaar passagierszadel
Stuur	Standaard
Bescherming	Voorbumper, achterbumper, volledige skidplate
Type trekhaak	Trekhaakbevestiging van 5 cm met trekhaakkogel

GARANTIE

Fabrieksgarantie	Accu: 5 jaar (20.000 km limiet) Voertuig: 2 jaar beperkte garantie van BRP
------------------	---



VRAAG EEN
PRIJSOPGAVE AAN



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. TM, ® en het BRP-logo zijn handelsmerken van BRP of diens dochtermaatschappijen. *Drooggewicht basismodel afgebeeld. †Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. BRP behoudt zich het recht voor om te allen tijde specificaties, prijzen, ontwerpen, kenmerken, modellen of uitrustingen stop te zetten of te wijzigen zonder enige verplichting. Gedraag je als een verantwoordelijk bestuurder. BRP beveelt ten zeerste aan dat alle ATV-bestuurders een opleiding volgen. Voor al je vragen omtrent veiligheid en opleiding kun je contact opnemen met jouw dealer. ATV's besturen kan gevaarlijk zijn. Voor je eigen veiligheid: de bestuurder en passagier(s) moeten steeds een helm, oogbescherming en andere beschermende kleding dragen. Rijden en alcohol/drugs gaan niet samen. Doe nooit aan stunts. Vermijd ongepaste snelheden en wees bijzonder voorzichtig op moeilijk terrein. ATV's met een cilinderinhoud boven 90cc mogen enkel worden bestuurd door bestuurders van 16 jaar en ouder. Vervoer nooit passagiers op ATV's die daarvoor niet specifiek ontworpen zijn. Sommige getoonde modellen kunnen optionele uitrusting bevatten.